## Vero SD101 – dezente Aufbauleuchte, flexibel in der Anwendung

Durch das schlichte und klare Design eignet sich diese Aufbauleuchte für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sei es im privaten Wohnraum oder für gewerbliche Anwendungen. Die Vero SD101 ist 355° dreh- und 90° schwenkbar. Dadurch lassen sich gezielt Objekte oder verschiedene Bereiche des zu beleuchtenden Raumes hervorheben. Die Linsentechnik erlaubt eine sehr schlanke Bauform, ohne auf das klare Design und eine gute Entblendung zu verzichten.

Mit ihren 80x80 mm in der Grösse S (13W) und 93x90 mm in der Grösse M (20W) tritt die Leuchte gekonnt in den Hintergrund und überzeugt durch ihr brillantes Licht. Im Standardprogramm sind die Leuchten in den Farben schwarz und weiss, mit einem Abstrahlwinkel von 36° und in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K erhältlich. Sämtliche Ausführungen verfügen über hochwertige CEO LED-Chips und eine Farbwiedergabe von mindestens RA 90. Die Vero SD101 in der Grösse S ist Phasecut dimmbar, die Grösse M ist DALI dimmbar.

Für noch flexiblere Lichtkonzepte kann der Aufbauspot auch mit den Abstrahlwinkeln 12°, 24° und 60° und der Lichtfarbe 4000 K bestellt werden. Ebenfalls ist die Aufbauleuchte auf Wunsch auch in quadratischer Ausführung erhältlich. Gerne beraten wir Sie bei Ihren Projekten.









## Die Vorteile im Überblick:

- Schlanke Bauform mit Linsenoptik
- Dreh- und schwenkbar
- Einfache Installation
- Alugehäuse pulverbeschichtet
- 13 W Phasecut dimmbar
- 20 W DALI dimmbar
- Schwarz und Weiss
- Runde und quadratische Ausführung

## Kontakt:

Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken Tel. +41 62 552 22 00 vertrieb@verolight.com, www.verolight.com



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: **www.verolight.com** Für allgemeine Anfragen und Bestellungen: vertrieb@verolight.com

Flash Nr. 10, Dezember 2021