

# Evolution des ZORUNA Downlights

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ist es entscheidend, dass auch die Beleuchtungstechnologie Schritt hält. Mit dieser Zielsetzung präsentiert die Verolight AG die Weiterentwicklung eines Downlight Klassikers.



Das ZORUNA Downlight, eine TÜV-zertifizierte und komplett halogenfreie Eigenentwicklung der Firma Verolight AG, besitzt die Fähigkeit, Funktionalität und Ästhetik harmonisch zu vereinen. Es bringt eine Reihe von Merkmalen und Vorteilen mit sich, die es zu einem echten Problemlöser machen für diverse Deckenausschnitte in verschiedenen Umgebungen.

Mit einer Einbauhöhe von nur 30 mm, IP44 und einer für Durchgangsverdrahtung ausgelegte 230V-Anschlussklemme bietet das

ZORUNA Downlight vielseitige Einsatzmöglichkeiten, selbst in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Mit Farboptionen wie gebürstetem Aluminium, weiss und schwarz bietet es eine gute Auswahl an Oberflächen, um den individuellen Geschmäckern gerecht zu werden.

## Erweiterung der Produktfamilie mit ZORUNA JUNIOR

Die Einführung des ZORUNA JUNIOR Downlights erweitert die Produktreihe und bie-

tet die gleichen Eigenschaften wie das ZORUNA, jedoch im kompakteren Format. Mit einem kleineren Aussendurchmesser von 86 mm und einem Deckenausschnitt von 58–80 mm ist ZORUNA JUNIOR die ideale Wahl für Anwendungen mit minimal verfügbaren Platzverhältnissen.

In einer Zeit, in der Effizienz und Stil zunehmend an Bedeutung gewinnen, stellen das ZORUNA und das ZORUNA JUNIOR Downlight eine zukunftsweisende Lösung dar, die sowohl in kommerziellen als auch privaten Umgebungen ihren Platz findet. Mit der IP 44 und TÜV-Zertifizierung, kann sie selbst in feuchten Umgebungen wie Badezimmer oder in Möbel eingesetzt werden. Also ein richtiges Allroundtalent!

## Die Vorteile im Überblick:

<b>Zertifikat:</b>	TÜV-zertifiziert
<b>Schutzart:</b>	IP 44
<b>Netzteil:</b>	Phasecut dimmbar
<b>CRI (Ra):</b>	>90
<b>Einbauhöhe:</b>	30 mm
<b>Cut-Out:</b>	ZORUNA 58-90 mm, ZORUNA JUNIOR 58-80 mm
<b>Besonderes:</b>	In Wände, Decken und Möbel einbaubar (F + MM), LED-Print und Kabel halogenfrei
<b>Installation:</b>	Mit Schwertfedern und Durchgangsverdrahtung (Federclips beigelegt)

## Kontakt:

Verolight AG, 6260 Mehlsecken  
Tel. +41 62 552 22 00, [vertrieb@verolight.com](mailto:vertrieb@verolight.com)  
[www.verolight.com](http://www.verolight.com)

**verolight**®